

Universal IP Mini Dome IR 1080p

Art.-Nr. IPCB42500



- Full HD 1080p Auflösung: 1920 x 1080 @ 25 fps
- 2,8 mm Fixobjektiv
- microSD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung für bis zu 128 GB
- Tag-/Nachtumschaltung mit elektromechanischem IR-Schwenkfilter (ICR)
- DWDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten
- Power over Ethernet (PoE)
- ONVIF-kompatibel
- IP66 geschütztes Gehäuse

Der Universal IP Mini Dome ist eine dezente Übersichtskamera für den Außen- und Innenbereich. Er eignet sich dank kompakter Bauform und 2,8 mm Fix-Objektiv gut für den Einsatz unter niedrigen Decken.

Dezente Full HD 24/7 Außenüberwachung

Der IP Mini Dome liefert Videostreams in 1080p Auflösung mit bis zu 25 Bilder/s. Das wetterfeste IP66-Gehäuse erlaubt den Einsatz im Außenbereich, integrierte IR-LEDs den Einsatz bei Tag und Nacht. Mit einer Aufbauhöhe von nur 5 cm steht das flache Gehäuse kaum aus der Decke heraus.

Beste Übersicht unter der Decke

Der IP Mini Dome überblickt einen Bereich von 106°. Die Kombination aus flacher Bauform, Weitwinkel und Full HD bietet viel Übersicht über weite Räume und Gelände. Bewegungserkennung und DWDR-Gegenlichtkompensation sind integriert.

Universal IP Mini Dome IR 1080p

Art.-Nr. IPCB42500

Aufzeichnung und Videomanagement

Die Aufzeichnung erfolgt auf einem Rekorder oder via Videomanagementsoftware am PC. Alternativ ist eine lokale Aufzeichnung auf microSD-Karte inklusive integriertem Abruf der Videodaten via Webbrowser möglich. Daher eignet sich die Kamera ideal zur lokalen Aufzeichnung als Back-up-Lösung.

Komfortable Inbetriebnahme – innovatives Benutzermanagement

Der Universal IP Mini Dome wird an der Decke oder optional mit einer Halterung an der Wand montiert. Für eine einfache und schnelle Inbetriebnahme sorgt der praktische Installationsassistent. Ein innovatives Benutzermanagement ermöglicht zudem eine auf individuelle Sicherheitsbedürfnisse zugeschnittene Nutzerrechtekonfiguration.

Hinweis: Der Kamera liegt kein Netzteil bei, da eine Stromversorgung über PoE erfolgen kann.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

Universal IP Mini Dome IR 1080p

Art.-Nr. IPCB42500

Technische Daten

Alarmierung	E-Mail
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC
Anzahl Benutzer	10
Anzahl Streams	2
Auflösungsmodi	1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240Pixel
Bewegungserkennung	Ja
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1920(H) x 1080(V)Pixel
Bildoptimierung	BLC, DWDR
Bildrate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Breite	100mm
Brennweite	2,8mm
Dynamikbereich (WDR)	70dB
Electronic-Shutter	1/3 – 1/100,000 s
Gegenlichtkompensation	BLC, DWDR
Horizontaler Blickwinkel	106°
Höhe	53mm
IR-LEDs	10
IR-Reichweite (bis zu)	10m
Kompatibel zu	ABUS VMS Express, VMS, NVR, Hybrid DVR
Leistungsaufnahme	5W
Länge	97mm
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 25 fps
Max. Betriebstemperatur	60°C
Max. Luftfeuchtigkeit	95%
Min. Betriebstemperatur	-20°C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,4lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0lx
Mindestbeleuchtung (S/W)	0,01lx

Netzwerk-Bandbreite Video	32 kBit/s – 12 MBit/s
Netzwerkanschluss	RJ45
Netzwerkanschluss LAN	RJ45
Netzwerkcamera Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF
ONVIF	Profile S
Objektiv	Fix
Objektivfassung	M12
PoE	IEEE 802.3af
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IK	8
Schutzart IP	66
Sonstige Funktionen	Auto Backup Recording
Spannungsversorgung DC	12 (+/-10 %)V
Speichermedium	microSD-Karte, 128 GB
Stromaufnahme	500mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanisch schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR), Farbe/SW
Unterstützte Browser	IE10, IE11, Firefox
Verschlüsselung	HTTPS
Videokomprimierung	H.264, MJPEG
Videosystem	IP
Weißabgleich	AWB, manuell
Zertifizierungen	CE, C-Tick, RoHS, Reach

