

ULTIVEST Funk-Rauchwarnmelder (mit Innensirene)

Art.-Nr. FURM20000



- Dualmelder Rauch/Hitze (Funktionen einzeln oder kombiniert einstellbar)
- Hohe Echtalarmpräzision: erkennt Rauchpartikel und Temperaturschwankungen
- Zwei integrierte Thermoelemente zur sicheren Erkennung von Wärmeveränderungen
- Weißlicht-LED zur Fluchtwegbeleuchtung
- Auch als zusätzliche Innensirene verwendbar
- 3 unterschiedliche Signaltöne (für Feuersalarm, Feuersalarm kaskadiert, Einbruch)
- Auch als Stand-alone-Variante einsetzbar
- Einfache Befestigung an der Decke mittels Magnetplatte
- 3 Farboptionen für den Deckel (weiß, schwarz, grau)

Doppelte Sicherheit durch die duale Funktionserkennung von Hitze und Rauch

Der ULTIVEST Funk-Rauchwarnmelder verfügt über eine duale Erkennungsfunktion von Hitze und Rauch. Je nach Einsatzort können Hitze- und Rauchererkennung einzeln oder kombiniert eingestellt werden. Die Detektion von Hitze erfolgt durch zwei integrierte Thermoelemente, die selbst Hitzeentwicklungen registrieren, die von Bränden in benachbarten Wohnungen ausgehen. Zur Erkennung von Rauch genügen bereits kleinste Rauchpartikel.

Echtalarmpräzision und Fluchtwegbeleuchtung

In beiden Fällen besticht der Funk-Rauchwarnmelder durch eine hohe Echtalarmpräzision. Ein detektierter Brand wird in Sekundenbruchteilen an die ULTIVEST Zentrale gemeldet, die dann entsprechend reagiert. Eine hell

ULTIVEST Funk-Rauchwarnmelder (mit Innensirene)

Art.-Nr. FURM20000

strahlende Weißlicht-LED am Rauchwarnmelder beleuchtet zudem im Brandfall einen möglichen Fluchtweg aus dem Gebäude. Der ULTIVEST Funk-Rauchwarnmelder kann auch stand-alone eingesetzt werden

Auch als Innensirene gegen Einbruch verwendbar

Eine praktische Alternativfunktion des Melders ermöglicht den Gebrauch als Innensirene. Damit die unterschiedlichen Alarmierungen nicht verwechselt werden, lassen sich 3 verschiedene Signaltöne einstellen: Zwei davon bei Feuer (ein Alarm am Melder selbst sowie die Alarmierung anderer Rauchwarnmelder im Gebäude) und einer bei Einbruch.

ULTIVEST Funk-Rauchwarnmelder (mit Innensirene)

Art.-Nr. FURM20000

Technische Daten

Breite	110mm
Detektionsverfahren	Optisch und thermisch
Funkfrequenz	868,65MHz
Funkleistung	10mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	110mm
Länge	48mm
Max. Betriebstemperatur	38°C
Max. Luftfeuchtigkeit	93%
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100m

Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30m
Min. Betriebstemperatur	4°C
Modulation	AM
Montageort	Decke
Sabotageüberwachung	Ja
Sensortyp	Photodiode, Thermoelement
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3V
Statusanzeige	Ja